

Link do produktu: <https://sklepmuzyczny.eu/selenium-g12m-modern-lead-bass-midrange-driver-made-in-brazilglosnik-srednio-niskotonowy-do-nag-p-1101.html>



SELENIUM G12M MODERN LEAD - BASS-MIDRANGE DRIVER Made in Brazil!Głośnik średnio-niskotonowy do nagłośnienia gitar elektrycznych!

Cena	339,00 zł
Dostępność	Dostępny - wysyłka natychmiast
Numer katalogowy	01294
Producent	JBL Selenium

Opis produktu

SELENIUM G12M MODERN LEAD - BASS-MIDRANGE DRIVER Made in Brazil!

Głośnik średnio-niskotonowy do nagłośnienia gitar elektrycznych!

Głośniki gitarowe Selenium Modern Lead zaprojektowane zostały aby spełniać potrzeby nie tylko wszystkich instalatorów nagłośnienia, ale i muzyków. Selenium wykorzystując całą zdobytą wiedzę i najlepszy sprzęt, zapewnia najwyższą jakość i przede wszystkim niezawodność głośników.

Membrana głośnika została wykonana z długich włókien, zapewniających ogólną świetną trwałość, wysoką efektywność i doskonale przestery dźwięków. Cewka wykonana jest z przewodów odpornych na wysokie temperatury, głównie pokrytych przez Kapton®. Kosz głośnika wykonany jest ze wzmocnionej stali i pokryty farbą epoksydową co nadaje głośnikowi obszerniejszą powierzchnię i większą siłę mechaniczną. Membrana wykonana z tkaniny zapewnia świetne rozpraszanie ciepła wytwarzane na cewce. Użycie bardzo mocnego kleju wpływa na optymalne wymiarowanie i wytrzymałość sprzętu.

To prawdziwa rockowa ikona. Seria Modern Lead wykorzystuje swój cały zestaw magnesów aby wzmocnić dźwięk w klarowny sposób oraz poszerzyć zakres pasma przenoszenia.

Głośniki świetnie znoszą potężne gitarowe solówki, podczas których inne głośniki pracują w skrajnych warunkach.

W partiach rytmu, seria Modern Lead wyróżnia się zdolnością do odwzorowania dźwięku z dużą korzyścią i ostrością bez dodatkowych szumów.

Jest oczywiste, że Selenium wkłada całą swoją zdobytą wiedzę, najlepsze materiały oraz technologie, po to aby zapewnić o jakości głośnika oraz jego niezawodności.

Membrana jest lekka, wykonana z długich włókien, zapewnia stabilność dla wszystkich ruchomych elementów, wysoką wydajność i małe zakłócenia.

Przykrywka wykonana z materiału zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła z cewki.

Specyfikacja:

- Częstotliwość drgań (Hz): 62
- Czulość SPL 1W @ 1m (dB): 98
- Impedancja (Ohm): 8
- Materiał ramy: Stalowa
- Musical program power (W): 200
- Pasmo przenoszenia (Hz): 55 do 5000
- RMS (W): 100
- Średnica cewki mm (in): 51 (2.0)
- Średnica mm (in): 305 (12)
- Waga magnesu g (oz): 1600 (56.4)

E o show está armado, Boa Diversão!!!